



waterpunt
DUURZAAM WATERGEBRUIK

— PREMIUM —
WATERVERZACHTER MET AQUASTOP
AQUA QUARD STOP

Aqua Guard Stop 10
Aqua Guard Stop 15
Aqua Guard Stop 25



AQUA GUARD STOP

AQUA GUARD STOP, de beste waterverzachter nog beter, nu met waterverliesdetectie. Bescherm je woning tegen kalk maar ook tegen waterschade en hoge waterfacturen. Het toestel controleert continu op mogelijke waterlekken en waterverspilling. Indien nodig zal het toestel de watertoevoer afsluiten om verdere verspilling of waterschade te voorkomen.

AFMETINGEN

10 L : 450 x 321 x 534

15/25 L : 450 x 321 x 1044

Variabele tegenstroombezouting

Het toestel berekent zelf de juiste bezouting in functie van de verzadiging van de harsen wat zorgt voor een extreem zuinig zout- en spoelwaterverbruik

Platform en Overloopbeveiliging

Met dubbele beveiliging tegen overlopen en geen contact tussen zout en water in zoutbak dankzij platform

Modern en minimalistisch design

Stijlvolle compacte behuizing



Volledig automatisch



Asluiten water bij lek



Smaakvol drinkwater



Afneembare sturing

De combinatie van slimme waterverzachter en waterverliesdetectie zorgt voor zacht en zuiver water uit elke kraan in de woning. In het menu kan je zelf heel eenvoudig het aantal minuten en maximaal toegestaan debiet ingeven. Indien één van de parameters overschreden wordt sluit het toestel het water af. Je kan dit gemakkelijk resetten.



Groot verlicht kleurenscherm hier krijg je alle info. Verder werkt het toestel volautomatisch op basis van de water- hardheid en het waterverbruik.

- Met Aqua stop
- Extreem zuinig
- Proportionele
- Tegenstroombezouting zoutalarm
- LCD-scherm en aanraaktoetsen
- Droge zoutbak met platform
- Dubbele beveiliging tegen overlopen
- Geen contact tussen zout en water
- Resthardheidsregeling
- Kunststof bypass

Model	Aqua Guard STOP 10	Aqua Guard STOP 15	Aqua Guard STOP 25
Besturingsklep	Electronisch Nederlandstalig LCD scherm		
Type regeneratie	proportionele bezouting		
Regeneratie modus	Volumetrisch, onmiddellijk of uitgesteld		
Uitwisselingscapaciteit bij 30oF	2000 l	3000 l	5000 l
Piekdebiet	3500l/u	3800l/u	4 200l/u
Hoeveelheid hars	10 L	15 L	25 L
Opslagcapaciteit zout	20 kg	50 kg	50 kg
Waterverbruik per regeneratie met 96g/L Zout	45 L	69 L	111 L
Aansluiting	3/4" elleboog		
Watertemperatuur min. ~ max.	4 ~ 43o C		
Waterdruk min. ~ max.	2 à 8,6 bar		



100% BELGISCH
VAKMANSCHAP

'WATERPROOF'
SERVICE & KWALITEIT
30 JAAR VAKMANSCHAP EN ERVARING



 **waterpunt**
DUURZAAM WATERGEBRUIK

Waterpunt
Kalkhoevestraat 1
8790 Waregem

www.waterpunt.be