



WATERVERZACHTER
MET WATERLEKDETECTIE EN
MET AFSLUITER

AQUA GUARD STOP



water
●●●punt

DUURZAAM
WATERGEBRUIK





AQUA GUARD STOP

... is extreem zuinig dankzij de variabele tegenstroombezouting en zorgt voor de beste water kwaliteit dankzij de desinfectie en een droge zoutbak. Deze robuuste waterverzachter met beproefde techniek heeft ook een waterverliesdetectie met afsluiter.

afmetingen

Aqua Guard Stop (tot 3 personen)

10 L - 45,0 x 32,1 x 53,4 cm

Aqua Guard Stop (tot 6 personen)

15L of 25 L - 45,0 x 32,1 x 104,4 cm

Zoutalarm

Het zoutalarm waarschuwt tijdig wanneer het zout bijna op is, zodat de waterontkalker steeds correct kan regenereren



Droge zoutbak met platform

Droge zoutbak met platform

Voorkomt dat er zoutpap of zoutkoek ontstaat omdat het zout niet permanent onder water staat

Continu waterverliesdetectie

Het toestel monitort het waterverbruik en zal bij waterverlies of leidingbreuk het water afsluiten om waterschade te beperken en



-  volumetrische sturing
-  Zoutalarm
-  Waterverlies detectie met afsluiter
-  Droge zoutbak met platform

Dankzij de droge zoutbak werkt het toestel hygiënisch en zonder zoutklontering.

De volumetrische spoeling zorgt voor een zuinige regeneratie op basis van werkelijk waterverbruik.

Met het ingebouwde zoutalarm word je tijdig gewaarschuwd wanneer zout moet worden bijgevuld.

Het duidelijke LCD-display biedt altijd een helder overzicht van de instellingen en werking van het toestel.



Groot verlicht kleurenscherm met alle info in het Nederlands. Verder werkt het toestel volautomatisch op basis van de waterhardheid en het waterverbruik. Het toestel sluit het water af bij een waterlek. Dus ook tijdens je afwezigheid een optimale bescherming tegen hoge waterfacturen of grote waterschade.

100% BELGISCH
VAKMANSCHAP

- ✓ volumetrische sturing
- ✓ droge zoutbak met platform
- ✓ Zoutalarm
- ✓ geen contact tussen zout en water
- ✓ waterverliesdetectie
- ✓ LCD-scherm en aanraaktoetsen
- ✓ Nederlandstalige sturing (FR & ENG)
- ✓ beveiliging tegen overlopen
- ✓ afneembare sturing
- ✓ resthardheidsregeling
- ✓ bypass

Model		Aqua Guard STOP	Aqua Guard STOP
Besturingsklep		Keramisch double disc met Nederlandstalig LCD scherm	
Type regeneratie		UP Flow tegenstroombezouting proportioneel	
Regeneratie modus		Volumetrisch, onmiddellijk of uitgesteld	
Uitwisselingscapaciteit	Bij een zoutdosis van 48 g/L	30o THm3	78o THm3
	Bij een zoutdosis van 96 g/L	51o THm3	159o THm3
	Bij een zoutdosis van 192 g/L	66o THm3	230o THm3
Piekdebiet		3500l/u	4200l/u
Hoeveelheid hars		10	15/28
Opslagcapaciteit zout		15	40 kg
Waterverbruik per regeneratie met 96g/L zout		40	70/100 L
Aansluiting Watertemperatuur min. ~ max.		3/4" M	
Waterdruk min. ~ max.		4 ~ 43 oC	
		2 à 8 bar	



ook verkrijgbaar als
AQUA GUARD PURO
REFINER WIFI met app

* afhankelijk van bandbreedte 2,4 GHz, netwerksterkte, ..

AQUA GUARD STOP

PREMIUM
WATERVERZACHTER



'WATERPROOF'
SERVICE
& KWALITEIT
30JAAR VAKMANSCHAP
EN ERVARING



 **waterpunt**
DUURZAAM WATERGEBRUIK

Veldegem
☎ 0470 92 88 04

8790 Waregem
☎ 056 29 57 43

Kortesseem
☎ 0492 54 80 12



www.waterpunt.be

